

Polycom® Video Border Proxy™ (VBP®) Plus Series

Conecte com facilidade e segurança participantes dentro e fora da sua organização para a melhor experiência em videoconferência e colaboração

O Polycom® Video Border Proxy™ (VBP®) Plus Series é uma solução de travessia de firewall e segurança que remove as barreiras à comunicação e permite às equipes colaborarem de forma mais eficaz por áudio e vídeo. Aproveitando os investimentos já existentes em segurança, esta solução oferece uma rota confiável para usuários externos participarem de reuniões e colaborarem com pessoas dentro da organização em salas de conferência, em desktops e com dispositivos móveis. As soluções VBP Plus proporcionam uma qualidade de vídeo otimizada, de nível empresarial, por meio de uma prestação de serviços eficiente, que identifica e prioriza as aplicações de negócios.

O Polycom VBP Plus Series suporta todas as soluções de telepresença baseadas em padrões abertos, terminais de videoconferência e salas de conferência multiponto. Usando uma solução de travessia de firewall baseada em padrões, um acesso seguro é proporcionado aos usuários de soluções Polycom em salas, desktops e dispositivos móveis, sem a necessidade de uma Rede Privada Virtual (VPN).

O Polycom VBP Plus Series combina recursos avançados de segurança e um conjunto completo de recursos de rede em um único Session Border Controller, fácil de usar. Ele oferece um desempenho superior para múltiplos serviços simultâneos, incluindo vídeo, voz, dados, monitoramento da qualidade de voz e gerenciamento de tráfego para otimização da capacidade de processamento, sendo ideal para pequenas e médias empresas. A solução melhora a qualidade de vídeo por meio de um exclusivo gerenciamento da largura de banda, que identifica e acelera o tráfego de vídeo com prioridade, traffic shaping, controle de admissão e aplicação de políticas de chamadas.

A Polycom oferece soluções intuitivas e impactantes que liberam o poder da colaboração humana. Nossas soluções de colaboração por áudio, vídeo e conteúdo permitem uma abrangente colaboração de equipes, de maneira rápida e fácil para qualquer um.



Benefícios

- Permite colaboração segura por vídeo dentro do escritório, entre escritórios e em dispositivos móveis
- Acelera o ROI em redes existentes, estendendo facilmente a vídeo colaboração a novos grupos de usuários
- Aumenta a qualidade da comunicação com clientes, parceiros e colegas remotos
- Reduz o impacto da voz e vídeo na rede, com otimização segura de tráfego
- Interoperável com todos os terminais de vídeo, gatekeepers e plataformas de conferência multiponto que sejam baseadas em padrões
- Segurança abrangente e gerenciamento simplificado, juntamente com alta qualidade e confiabilidade, proporcionando uma excepcional experiência ao usuário enquanto reduz a administração pela TI

Especificações dos produtos Polycom Video Border Proxy (VBP) Plus Series

Destaques da aplicação

- Gatekeeper/SIP registrar integrado
- Usuários remotos SIP e H.323 (terminais registrados/provisionados)
- Usuários convidados SIP e H.323 (terminais não registrados/não provisionados)
- Chamadas B2B SIP e H.323
- Controle de chamadas WAN/LAN
- Configuração redundante 1:1
- Provisionamento para Terminais Polycom, incluindo RealPresence® Desktop e RealPresence® Mobile
- Suporte até 100 Mbps
- Suporte a protocolo H.239
- H.224 para suporte a FECC

Capacidades do sistema e licenciamento

- Capacidade do Polycom® VBP 7301 escalável de 5 a 100 chamadas simultâneas
- O dispositivo vem pré-configurado com uma capacidade básica de 5 licenças de chamadas. Licenciamento adicional é oferecido em pacotes de 5 chamadas

Gerenciamento do sistema

- IU de gerenciamento segura baseada em web
- IU integrada de administrador e provisionamento
- SSH, telnet
- Serial RJ-45
- SNMP v1 ou v3 (MIB-II)
- Suporte a syslog externo
- Registros (logs) de atividades da IU H.323
- Desconexão administrativa de chamadas em H.323/SIP

Segurança

- Firewall compatível com VoIP
- SIP-TLS
- NAT Estática/DMZ
- Gerenciamento de políticas de registro no firewall estáticas e dinâmicas em H.323/SIP
- Gerenciamento de políticas de firewall B2B
- Ocultação de topologia
- Relatórios de syslog externos para ataques DDOS/ DOS
- Sistema operacional Hardened Linux

Especificações de hardware

- 3 portas Ethernet 10/100/1000 (RJ45)
- Dimensões: 43,7 L, 4,4 A (1U), 44,45 P (cm)
- Peso: 5,78 kg
- Alimentação: 100/240 V AC – auto-selecionável, 50 a 60 Hz – saída CA máxima de 200 W
- Garantia de hardware – 1 ano
- Temperatura de operação: 0 ° a 40 °C
- Umidade relativa: 10% a 90%
- Calor gerado: 682 BTU/h

Conformidade de hardware

- Conformidade com RoHS 2.0
- Conformidade com WEEE
- UL/cUL, LVD, UL-AR
- FCC Parte 15 Classe A, ICES-003, VCCI Classe A, CCC, C-tick
- CE

Sobre a Polycom

A Polycom ajuda as organizações a liberar o poder da colaboração humana. Mais de 400000 empresas e instituições em todo o mundo superam as distâncias com as soluções de vídeo, voz e conteúdo da Polycom. A Polycom e seu ecossistema global de parceiros oferecem flexíveis soluções de colaboração para qualquer ambiente, que proporcionam a melhor experiência para o usuário e uma inigualável proteção ao investimento.

Polycom Polycom Brasil
+55 11 3638-4463
www.polycom.com.br

